

## 真空チャンバー仕様ご確認リスト

◆お客様へ

ご要望される真空チャンバーの仕様を確認させて頂くために、判る範囲で結構ですので、下のリストに必要な事項をご記入頂き、右横の連絡先までご送付ください。

貴社名： \_\_\_\_\_

部署名： \_\_\_\_\_

ご担当者様名： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_ Fax番号： \_\_\_\_\_

メールアドレス： \_\_\_\_\_

連絡先及びリスト送付先

〒399-8602  
長野県北安曇郡池田町大字会染6108-75  
赤田工業株式会社  
担当：生産技術課 平林、高尾  
Tel：0261-62-2235

	項目	仕様	備考
基本事項	タイプ	角 ・ 丸	
	サイズ	容積： 幅：            ×奥行き：            ×高さ：            内寸	
	要求真空度	Pa	
	蓋開閉方式	蓋無し・ボルト止め・蝶番開閉式 ※蓋の方向（上 or 横）	
	使用温度	℃ ~            ℃	
	材質	SS ・ SUS ・ アルミ ・ その他	
	面仕上げ	素地 ・ フライス ・ バフ ・ GBB 電解研磨 ・ 塗装 ・ メッキ ・ その他	
	切断面	プラズマ ・ レーザー ・ フライス	
	Oリング材質	NBR ・ シリコン ・ ふっ素 ・ その他	
構成部品	フランジ	JIS： NW： ICF： ISO：	
	テーパソケット		
	ドレン		
オプション	取手		
	のぞき窓		
	真空ゲージ		
	真空配管		
	リークポート		
	電流導入端子		
その他	リーク検査	カラーチェック ・ ヘリウムリークディテクタ	
	立会検査	不要 ・ 必要	
	書類作成	不要 ・ 必要（種類：            ）	
	納品条件	車上渡し ・ 設置まで	

ポンチ絵・その他コメント